

CAJAS REDUCTORAS ISO 68 - EP

Aceite para Cajas Reductoras y Engranés

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de alto rendimiento con cualidades excepcionales. Diseñado y formulado a base de aceites minerales súper refinados conteniendo un paquete exclusivo de aditivos libre de azufre y fósforo que le imparte la capacidad de ser el lubricante para engranes más eficiente y completo.

Cajas Reductoras usa una nueva tecnología de aditivos de extrema presión y agentes antifricción que se adhiere a la superficie metálica de los engranes formando una película tenaz que lubrica aun en condiciones extremas.

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES

*AGMA 9005-E02 *FLENDER *US STEEL 224 *ISO 12925-1 * DIN 51517 * MIL-L2105-D * GL5

BENEFICIOS

- Un solo lubricante para todo tipo de engranes; rectos, helicoidales, doble helicoidales, angulares, baleros, rodamientos, etc.
- Servicio en condiciones severas donde los lubricantes convencionales no funcionan.

PRESENTACIONES



Cubeta 19 L
Tambor 208 L
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado ISO		68
Color	ASTM D1500	2.0
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.86
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	101
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	8.8
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	68
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-33
Secuencia I,II,III	ASTM D2896	25/0, 55/0, 25/0

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.