

# SYNCRON GUÍAS Y CORREDERAS ISO 32

## Aceite para Guías y Correderas

### DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado a base de aceite mineral de primera calidad formulado con características de extrema presión y adhesividad.

La formulación usada proporciona un rendimiento que supera los requisitos de las especificaciones para aceites de guías y correderas.

### BENEFICIOS

- Excelente estabilidad química.
- Gran Resistencia a Oxidación y Herrumbre.
- Aditivo Antifriccionante añadido para proteger contra desgaste.
- Características de adhesividad.

### APLICACIONES

Se recomienda para ser utilizado en la lubricación de guías de diversos tipos de máquinas-herramientas como:

- Tornos, Cepilladoras, Formadoras, Perforadoras, Roscadoras

***Súper servicio en condiciones severas donde los lubricantes convencionales fallan.***

### CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES

- AGMA 9005-E02 • DIN 51517 Part 3 • ISO 12925-1 CKC/CKD • U.S. Steel 224

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado Viscosidad ISO		32
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	1.5
Resistencia a Formación de Herrumbre	ASTM D1743	PASA
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	108
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	5.5
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	32
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	220
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-12
Secuencia I/II/III		25/0,50/0,25/0

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.