

SOLUBLE MINERAL

ALTO DESEMPEÑO

Es un refrigerante de alto desempeño y reforzado con aditivos de extrema presión, diseñado para ofrecer alta protección anticorrosiva, alta protección a la herramienta de corte, excelente acabado en las piezas maquinadas y larga vida libre de bacterias y malos olores, en equipos individuales o centralizados que maquinan metales ferrosos y no ferrosos de distintas dificultades de maquinado, desde ligero hasta severos.

Forma emulsiones de alta estabilidad y excelente rechazo de aceite, proporciona una excelente lubricidad y protección a la herramienta

DILUCIONES RECOMENDADAS

Úsese entre el 6.0% y el 15% dependiendo de la severidad del maquinado, recomendado para maquinado de metales ferrosos y no ferrosos.

No agregue ninguna sustancia al concentrado o a la emulsión a menos de que sea recomendado por nuestro departamento de servicio. No se recomienda para maquinado de magnesio y aleaciones de magnesio.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO
COLOR	AMBAR
SOLUBILIDAD	100%
FLASH POINT	NA
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0.96
APARIENCIA	LÍQUIDO TURBIO
pH CONCENTRADO	8.6 – 8.8

BENEFICIOS CLAVE

- Excelente protección anticorrosiva y Antidesgaste.
- Amigable al operador, suave con la piel, fácil de mezclar.
- No tóxico